

Product Informatie 01.41.13

01-05-2026

Avanza MSP 0W-20

Beschrijving

Avanza MSP 0W-20 is een brandstofbesparende synthetische motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente Mid-SAPS technieken voor het gebruik in nieuwe generatie auto's met moderne technologieën als roetfilters, katalysatoren, start/stop systemen, natte riemen en hybridesystemen. Speciaal geselecteerde synthetische basisoliën en geavanceerde additieven zijn samengevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Verminderde vorming van verbrandingsresten door lagere gehalten SAPS
- Verlengde levensduur van roetfilters en katalysatoren
- Vlotte koude start
- Veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen

Toepassing

Avanza MSP 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de nieuwste generatie PSA-motoren waar de PSA B71 2010 specificatie wordt voorgeschreven. Het betreffen dan vooral de modellen met Blue HDI, PureTech en hybride motoren (DV5R en EB2DT), met of zonder Stop/Start-technologieën, welke brandstofbesparende motoroliën van de nieuwe generatie vereisen. Ook geschikt voor andere Stellantis voertuigen waar onderstaande Opel- of Fiat specificaties van toepassing zijn.

Specificaties

ACEA C5, C6

API SP

PSA B71 2010

Fiat 9.55535-DM1/-GSX

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,848

Viscositeit -35 °C, mPa.s 5020

Viscositeit 40 °C, mm²/s 42,30

Viscositeit 100 °C, mm²/s 8,28

Viscositeitsindex 175

Vlampunt COC, °C 238

Vloeipunt, °C -48

Total Base Number, mgKOH/g 10,0

Sulfaatasgehalte, % 0,72

HTHS, mPa.s 2,62

Noack, % 11,4

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



37349
1 L flacon



37350
5 L can



37351
15 L Bag-in-
Box



37352
60 L drum



37353
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl