Product Informatie 01.20.85

01-05-2026

Armado Synth FE 5W-20

Beschrijving

Armado Synth FE 5W-20 is een kwalitatief hoogstaande brandstofbesparende heavy duty motorolie van een nieuwe generatie. Het product is gebaseerd op de nieuwste geavanceerde additieftechnologie in combinatie met speciaal geselecteerde synthetische basisoliën. Dit product heeft de volgende eigenschappen:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- zeer vlotte smering na koude start
- geschikt voor alle moderne uitlaatgas nabehandelingssystemen
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- zeer goede bescherming tegen slijtage
- zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

Toepassing

Armado Synth FE 5W-20 is een brandstofbesparende low SAPS motorolie, geschikt voor toepassing in de nieuwste generatie Heavy Duty Euro 6 dieselmotoren van o.a. Scania en MAN, waarbij één van de opgegeven specificaties vereist zijn.

Specificaties

MAN M 3977
Scania LDF-5

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,859
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6180
Viscositeit 40 °C, mm²/s	47,20
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,25
Viscositeitsindex	150
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	13,4
Sulfaatasgehalte, %	0,96
HTHS, mPa.s	2,70
Noack, %	13,0

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



37367
15 L Bag-in-Box



37368
60 L drum



37369
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl