

Product Informatie 01.20.30

19-09-2022

Subliem 15W-40

Beschrijving

Subliem 15W-40 is een moderne, multifunctionele motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan moderne additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer sterk detergerend en dispergerend vermogen; daardoor een Black Sludge voorkomende werking
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Zeer sterke anti-slijtagewerking
- Goed anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Geringe neiging tot verdampen
- Geen negatieve invloed op uitlaatgaskatalysatoren

Toepassing

Subliem 15W-40 is een moderne multifunctionele motorolie voor benzine-, diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens, al dan niet voorzien van een uitlaatgas-turbine.

Specificaties

ACEA A3/B4

API SL/CF

VW 501.01/505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,884

Viscositeit -20 °C, mPa.s 5290

Viscositeit 40 °C, mm²/s 102,10

Viscositeit 100 °C, mm²/s 13,70

Viscositeitsindex 135

Vlampunt COC, °C 222

Vloeipunt, °C -27

Total Base Number, mgKOH/g 10,2

Sulfaatgehalte, % 1,29

HTHS, mPa.s 3,85

Noack, % 9,8

Beschikbare verpakkingen



34345

20 L pail



10126

60 L drum



10226

208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.