

Product Informatie 01.30.50

01-08-2023

Armado Synth 10W-40

Beschrijving

Armado Synth 10W-40 is een moderne, synthetische dieselmotorolie voor bedrijfswagens. Door de combinatie van synthetische basisoliën en de nieuwste additievetechnologie heeft het product een ongekend hoog kwaliteitsniveau. Armado Synth 10W-40 stelt de nieuwe norm voor bedrijfswagen motoroliën en heeft de volgende eigenschappen:

- Geeft brandstofbesparing en een bijzonder laag olieverbruik
- Vlotte koude start ook bij zeer lage temperaturen gewaarborgd,
- Onder de meest zware bedrijfsomstandigheden een sterke smeefilm, technische betrouwbaarheid - Enorm goed reinigend vermogen
- Voorkomt effectief motorslijtage
- Is uitstekend opgewassen tegen de huidige lange vervangingstermijnen, zekerheid
- Voorkomt tevens het zogenaamde 'Bore Polishing'
- Draagt bij aan kostenbesparing

Toepassing

Armado Synth 10W-40 is geschikt voor dieselmotoren die presteren onder zware bedrijfsomstandigheden. Het product is zeer geschikt voor gebruik in o.a. EURO 1, 2, 3, 4 en 5 dieselmotoren met lage uitlaatgasemissies in combinatie met dieselbrandstoffen met een zeer laag zwavelgehalte. Armado Synth 10W-40 is ook ontwikkeld om, met inachtneming van de fabrieksvoorschriften, zeer lange vervangingstermijnen (100.000+ km) mogelijk te maken, met instandhouding van een zeer lange probleemloze levensduur.

Specificaties

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5990
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	97,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,40
Viscositeitsindex	153
Vlampunt COC, °C	238
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	15,3
Sulfaatasgehalte, %	1,60

Beschikbare verpakkingen



36729
20 L Bag in
Box



57013
20 L pail



32040
20 L can



12171
60 L drum



12267
208 L vat



12311
Bulk