

Product Informatie 10.10.10

01-05-2026

Antifreeze SP 15+

Beschrijving

Antifreeze SP 15+ is een hoogwaardige, oranje Long Life antivries, waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde silicaatvrije OAT additievetechnologie. Deze "Organic Acid Technology" staat garant voor een uitmuntende en langdurige corrosiebescherming en stabiliteit. Dit product heeft een zeer hoog zuurneutraliserend vermogen, waardoor zeer lange vervangingstermijnen mogelijk zijn. Unieke additieven neutraliseren ook de negatieve effecten van flux residue dat ontstaat in het productieproces van aluminium radiatoren. Antifreeze SP 15+ is volledig vrij van nitrieten, boraten en 2-ethylhexaanzuur (2-EHA).

Toepassing

Antifreeze SP 15+ is een moderne, oranje, Long Life antivries. Het product is specifiek ontwikkeld voor de moderne koelsystemen van "Heavy-Duty" dieselmotoren in o.a. vrachtwagens, bussen, landbouwvoertuigen, grondverzetmachines en industriële voertuigen. Dit product is ook geschikt voor personenwagens en andere voertuigen waarvoor één van de onder vermelde kwaliteitsniveaus wordt voorgeschreven. Verdun het product voor gebruik met gedemineraliseerd water.

Specificaties

ASTM D3306-20 / D6210-17

CNH MAT 3624 / 3724

DAF 74002

Detroit Diesel DFS 93 K217

Deutz DQC CB-14

DTFR 29C110

Ford WSS-M97B44-D

GM GMW 3420

Komatsu 07.892

Jaguar Land Rover STJLR.03.5212

MAN 324 Typ SNF

MB 325.3

Voith

Volvo VCS-2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,121
---------------------------	-------

pH - waarde	8,6
-------------	-----

Reservealkaliteit, pH	6,4
-----------------------	-----

Kristallisatiepunt: 33 vol%, °C	-18
---------------------------------	-----

Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C	-24
---------------------------------	-----

Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C	-38
---------------------------------	-----



de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



37380
1 L flacon



37381
20 L can



38272
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl