Product Informatie 01.30.10

01-05-2026

Emperol 10W-40

Beschrijving

Emperol 10W-40 is een ultramoderne, brandstofbesparende, universele motorolie gebaseerd op minerale en synthetische basisoliën, die van nature een hoge viscositeitsindex bezitten. Uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing, tot 2%
- Zeer hoge viscositeitsindex en een grote weerstand tegen 'shearing'
- Vlotte koude start
- Veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking: hoge Black Sludge voorkomende werking
- Zeer sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Geschikt voor auto's met de modernste katalysatortechnieken

Toepassing

Emperol 10W-40 is een universele, brandstofbesparende semi-synthetische motorolie. Het is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Raadpleeg voor optimaal gebruik altijd de productadviesdatabase.

Specificaties

ACEA A3/B4
API SP / CF
BMW Longlife-98
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4810
Viscositeit 40 °C, mm²/s	91,80
Viscositeit 100 °C, mm²/s	14,40
Viscositeitsindex	163
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	10,4
Sulfaatasgehalte, %	1,32
HTHS, mPa.s	3,96
Noack, %	10,1

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



02222
1 L flacon



02335
5 L can



37457
15 L Bag-in-Box



35078
20 L can



12168
60 L drum



12265
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl