

Product Informatie 09.50.02

19-09-2022

Kroon-Oil Kroontex SDC

Beschrijving

Kroontex SDC is een conserveringsvloeistof geschikt voor het langdurig conserveren van machines en machinedelen. Het product bestaat uit vaselineachtige bestanddelen waaraan een mineraal oplosmiddel, speciale waterverdringende- en anti-corrosieadditieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede waterverdringende-eigenschappen: vochtige onderdelen hoeven niet eerst worden gedroogd
- Makkelijk te verwijderen met een mineraal oplosmiddel
- Goede demulgerende eigenschappen: de vloeistof is goed van het water te scheiden
- Goede deklaag van ca. 10 µm: kan zich na lichte beschadigingen enigszins herstellen
- Goede anti-corrosie eigenschappen: minimale beschermingsduur van ± 24 maanden bij binnenopslag en ± 12 maanden bij buitenopslag zonder afdekking

Toepassing

Kroontex SDC is een conserveringsvloeistof voor de industrie, geschikt voor langdurig conserveren van machines en machinedelen. Het kan worden aangebracht door dompelen, spuiten of met een zachte kwast. Kroontex SDC kan weer verwijderd worden met behulp van een ontvetter (mineraal of alkalisch) en/of een hogedrukreiniger.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,828
Viscositeit 20 °C, mm ² /s	48,00
Vlampunt PM, °C	65

Beschikbare verpakkingen



14040
30 L can



14211
208 L vat