Product Informatie 01.30.21

01-05-2026

Torsynth 5W-30

Beschrijving

Torsynth 5W-30 is een moderne brandstofbesparende, universele motorolie gebaseerd op semi-synthetische basisoliën die van nature een hoge viscositeitsindex bezitten. Uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd, om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing (tot 2%)
- Een zeer hoge viscositeitsindex en een grote weerstand tegen shearing
- Een vlotte koude start
- Een veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- Een zeer goede detergerende en dispergerende werking (daardoor een hoge Black Sludge voorkomende werking)
- Een zeer sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Geschikt voor automobielen met de modernste katalysator technieken

Toepassing

Torsynth 5W-30 is een universele, brandstof besparende motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Raadpleeg voor de juiste toepassing de productspecificaties in het productblad.

Specificaties

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-98
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5630
Viscositeit 40 °C, mm²/s	72,80
Viscositeit 100 °C, mm²/s	12,20
Viscositeitsindex	166
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	11,6
Sulfaatasgehalte, %	1,33
HTHS, mPa.s	3,48
Noack, %	12,0

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



34451
1 L flacon



34452
5 L can



37475
15 L Bag-in-Box



35483
20 L can



34454
60 L drum



34455
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl