Product Informatie 01.20.52

01-11-2024

Kroon-Oil Multifleet SHPD 20W-50

Beschrijving

Multifleet SHPD 20W-50 is een moderne, universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige, solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Multifleet SHPD 20W-50 beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- Zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kunnen optreden
- Zeer sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuimvermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Laag sulfaatas getal

Toepassing

Multifleet SHPD 20W-50 is een universele smeerolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo. Het product is te gebruiken in alle seizoenen onder alle gebruiksomstandigheden. Multifleet SHPD 20W-50 kan tevens worden ingezet wanneer verlengde verversingstermijnen (tot 30.000 km) worden toegestaan door motorfabrikanten.

Specificaties

ACEA E7
API CH-4/SJ
Deutz DQC III-10
MB 228.1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,890
Viscositeit -15 °C, mPa.s	7600
Viscositeit 40 °C, mm²/s	154,30
Viscositeit 100 °C, mm²/s	17,30
Viscositeitsindex	122
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43

Beschikbare verpakkingen



00332
5 L can



37528
15 L Bag in Box



32720
20 L Bag in Box



35037
20 L pail



31077
20 L can



10124
60 L drum



10224
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl