Product Informatie 02.20.20

01-05-2026

Gearlube HS GL-5 75W-90

Beschrijving

Gearlube HS GL-5 75W-90 is een uiterst moderne synthetische transmissieolie. Door gebruik te maken van dunvloeibare, synthetische basisoliën in combinatie met het gebruik van geavanceerde additieven, zijn de volgende eigenschappen verkregen:

- Geeft brandstofbesparing (kostenvoordeel)
- Tast afdichtingen absoluut niet aan (geen lekkage gevaar)
- Onder de meest zware omstandigheden een sterke smeerfilm (hoge technische betrouwbaarheid)
- Door de dunvloeibaarheid wordt gemakkelijk schakelen bevorderd (gebruiksgemak)
- Voorkomt effectief tandwiel- en lagerslijtage (lange levensduur aandrijflijn)
- Is uitstekend opgewassen tegen de huidige (verlengde) verversingstermijnen (zekerheid)

Toepassing

Gearlube HS GL-5 75W-90 is een brandstofbesparende, synthetische transmissieolie en is ontwikkeld voor gebruik in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen en handgeschakelde transmissies. Ook kunnen zij gebruikt worden in alle overbrengingen waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën voorgeschreven worden.

Specificaties

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A/17B

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit 40 °C, mm²/s	80,90
Viscositeit 100 °C, mm²/s	14,80
Viscositeitsindex	192
Vlampunt COC, °C	190
Vloeipunt, °C	-45

Beschikbare verpakkingen



37508
15 L Bag-in-Box



35077
20 L can



12173
60 L drum



12269
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op