Product Informatie 02.30.10

01-05-2026

ATF-A

Beschrijving

ATF - A is een hoogwaardige, automatische transmissieolie, gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Goed anti-corrosie- en anti-schuimvermogen

Toepassing

ATF - A is te gebruiken voor automatische- en semi-automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen en andere toepassingen waarvoor een type ATF-A olie wordt voorgeschreven.

Specificaties

GM Type A Suffix A
GM Dexron B
ATF Type A Suffix A (TASA), ATF Dexron B
Allison C3
DTFR 13C120
Ford M2C41-A/B
MB 236.2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit 40 °C, mm²/s	39,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	7,22
Viscositeitsindex	151
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	0,8
Sulfaatasgehalte, %	0,18

Beschikbare verpakkingen



31265
1 L flacon



11162
60 L drum



11262
208 L vat



37916
20 L can

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op