

Product Informatie 08.10.08

01-05-2026

Perlus H 15

Beschrijving

Perlus H 15 is een zeer hoogwaardige Multigrade 'Extreme Pressure' Hydraulische Olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent-geraffineerde basisoliën. Speciale additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een hoge en stabiele Viscositeitsindex
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest en anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Zeer laag stolpunt

Toepassing

Perlus H 15 is uitstekend geschikt voor alle zwaarbelaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken.

Specificaties

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

DIN 51524-3 HVLP

ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,893
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	15,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	3,83
Viscositeitsindex	143
Vlampunt PM, °C	152
Vlampunt COC, °C	152
Vloeipunt, °C	-60
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatasgehalte, %	0,06

Beschikbare verpakkingen



37774
15 L Bag-in-Box



35752
20 L can



12122
60 L drum



12220
208 L vat