Product Informatie 08.20.03

01-05-2026

Pneumolube

Beschrijving

Pneumolube is het ideale smeermiddel voor perslucht aangedreven werktuigen. Pneumolube is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede anti-corrosie-, anti-oxidatie- en anti-slijtagewerking
- Voorkoming van ijsafzettingen in persluchtgereedschappen en machines
- Voorkomen van afzettingen in het pneumatisch systeem
- Milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

Toepassing

Pneumolube wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatische systemen zoals: sloophamers, boormachines, luchtmotoren en pneumatische heiblokken. Het product mengt zich niet met andere minerale producten, maar reinigen van systemen is niet nodig. Met Pneumolube kan zelfs bij - 25°C doorgewerkt worden, zonder dat het pneumatisch systeem vastvriest.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,102
Viscositeit 20 °C, mm²/s	23,00
Viscositeit 40 °C, mm²/s	10,00
Vloeipunt, °C	-75
Brekingsindex 20°C	1,417
pH - 10 % in water	8,5

Beschikbare verpakkingen



02213
1 L flacon



32033
20 L can



12109
60 L drum



12207
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op