

Product Informatie 02.40.10

19-09-2022

Agrifluid HT

Beschrijving

Agrifluid HT is een moderne, universele hydraulische- en transmissieolie. Het is gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën gecombineerd met additieven. Agrifluid HT heeft de volgende eigenschappen:

- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Goede 'Extreme Pressure' en anti-slijtage eigenschappen
- Geschikt voor systemen met natte remmen
- Uitstekende anti-roest- en anti-corrosie eigenschappen

Toepassing

Agrifluid HT is een UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), en speciaal ontwikkeld voor dagelijks voorkomende bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele olie is ontwikkeld als smeerolie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.

Specificaties

API GL-4

Allison C4

Case MS1206 / MS1207 / MS1209

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson M1135 / M1143

NH 410B

Volvo WB 101 (97303)

ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,881
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6120
Viscositeit -20 °C, mPa.s	3020
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	62,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,60
Viscositeitsindex	155
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	7,3
Sulfaatasgehalte, %	1,19
Noack, %	12,2
Brookfield -40°C, mPa.s	>900000

Beschikbare verpakkingen

34223
5 L can



32735
20 L Bag in
Box



36090
20 L pail



11176
60 L drum



11276
208 L vat