

Product Informatie 01.10.30

19-09-2022

Multifleet SCD 10W

Beschrijving

Multifleet SCD 10W is een moderne universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Multifleet SCD 10W beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- Zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden
- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuim vermogen
- Laag sulfaatas getal

Toepassing

Multifleet SCD 10W is een universele single grade motorolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden.

Specificaties

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6980
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	40,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,50
Viscositeitsindex	113
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,91
HTHS, mPa.s	2,20

Beschikbare verpakkingen



35038
20 L pail



10120
60 L drum



10220
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.