

Product Informatie 09.40.01

19-09-2022

Drauliquid DOT 3

Beschrijving

Drauliquid DOT 3 is een synthetische remvloeistof met de volgende eigenschappen:

- Zeer laag stolpunt
- Tast geen afdichtingen aan
- Minimale corrosieverschijnselen

Toepassing

Drauliquid DOT 3 is te gebruiken in alle hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommel- als schijfremmen, waarvoor een DOT 3 of een SAE J 1703 remvloeistof wordt voorgeschreven.

Specificaties

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1703, ISO 4925

Typische standaardanalyses

Kleur	GEEL
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,040
Viscositeit -40 °C, mm ² /s	1150
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	1,90
Vlampunt PM, °C	150
Kookpunt (reflux), °C	243
Nat kookpunt, °C	143

Beschikbare verpakkingen



04205
1 L flacon



04303
5 L can



14101
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.