

Product Informatie 01.20.50

19-09-2022

Multifleet SHPD 15W-40

Beschrijving

Multifleet SHPD 15W-40 is een moderne universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Multifleet SHPD 15W-40 beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- Zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden
- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuim vermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Laag sulfaatas getal

Toepassing

Multifleet SHPD 15W-40 is een universele smeerolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Indien verlengde verversingstermijnen (tot 30.000 km) worden toegestaan door de motorfabrikanten, kan deze olie tevens worden ingezet.

Specificaties

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit -20 °C, mPa.s	5960
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	102,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,00
Viscositeitsindex	140
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43
HTHS, mPa.s	3,93

Beschikbare verpakkingen



00331
5 L can



32716
20 L Bag in
Box



35035
20 L pail



10111
60 L drum



10211
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.