

Product Informatie 05.40.15

19-09-2022

Kroon-Oil Atlantic 2T DFI

Beschrijving

Atlantic 2T DFI is een hoogwaardige asloze 2-takt motorolie voor de nieuwste generatie watergekoelde 2-takt buitenboordmotoren met directe brandstofinjectie. Garandeert maximale motorprestaties gedurende de gehele levensduur van de motor. Gebruik de voorgeschreven mengverhouding.

Let op! Atlantic 2T DFI bevat aanzienlijk meer additieven dan reguliere TC-W3 Outboard producten. Het is daarom niet geschikt voor conventionele buitenboordmotoren die de NMMA TC-W3 specificatie voorschrijven.

Toepassing

Atlantic 2T DFI is een hoogwaardige asloze 2-takt motorolie voor de nieuwste generatie watergekoelde 2-takt buitenboordmotoren met directe brandstofinjectie. Het product garandeert maximale motorprestaties gedurende de gehele levensduur van de motor. Gebruik de voorgeschreven mengverhouding.

Let op! Atlantic 2T DFI bevat aanzienlijk meer additieven dan reguliere TC-W3 Outboard producten. Het is daarom niet geschikt voor conventionele buitenboordmotoren die de NMMA TC-W3 specificatie voorschrijven.

Specificaties

NMMA TC-W3

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	43,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,33
Viscositeitsindex	132
Vlampunt COC, °C	90
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	10,6

Beschikbare verpakkingen



33724
5 L can



32667
20 L pail



34335
60 L drum



32668
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.