

Product Informatie 06.30.20

19-09-2022

Kroon-Oil LHM +

Beschrijving

LHM+ is een speciale hydraulische olie, gebaseerd op bijzondere basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitzonderlijk hoge en stabiele viscositeits index
- Zeer laag stolpunt
- Neutraal ten opzichte van oliebestendige afdichtingen
- Sterk anti-schuim vermogen

Toepassing

LHM+ is geschikt voor hydropneumatische veersystemen van Citroën en alle overige automotive toepassingen daar waar een LHM vloeistof wordt voorgeschreven. LHM+ voldoet aan de nieuwste speciale Citroën eisen.

Specificaties

PSA B71 2710

Typische standaardanalyses

Kleur	GROEN
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,837
Viscositeit -40 °C, mm ² /s	1150
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	18,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,20
Viscositeitsindex	330
Vlampunt COC, °C	125
Vloeipunt, °C	-50
Zuurgetal, mgKOH/g	0,05
Kookpunt (reflux), °C	291
Anilinepunt, °C	95

Beschikbare verpakkingen



04208
1 L flacon



39038
20 L pail



14106
60 L drum



14216
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.