

Product Informatie 08.20.14

19-09-2022

Compressol FGS 46 H1

Beschrijving

Compressol FGS 46 is een zeer hoogwaardige, vol-synthetische schroefcompressorolie voor de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is gebaseerd op een mix van vol-synthetische poly-alpha-olefine (PAO) basisoliën en geavanceerde additieven. Compressol FGS 46 heeft de volgende bijzondere eigenschappen:

- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Superieure thermische bestendigheid
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Goede anti-roest/corrosiewerking
- Geschikt voor verlengde verversingsintervallen
- Verminderd energieverbruik
- Geen lakvorming en/of vorming van afzettingen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Niet giftig

Toepassing

Compressol FGS 46 is een voedselveilige vol-synthetische compressorolie, goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Deze compressorolie is zowel geschikt voor toepassing in schroefcompressoren alsook in licht belaste rotary-vane compressoren. Compressol FGS 46 is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties

DIN 51506 VDL

ISO-L-DAJ / DVC (According to ISO/DIS 6743-3)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	45,37
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,84
Viscositeitsindex	143
Vlampunt COC, °C	276
Vloeipunt, °C	-42
Zuurgetal, mgKOH/g	0,50

Beschikbare verpakkingen



35362
20 L pail



35364
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.