

Product Informatie 06.20.65

19-09-2022

Fork Oil RR 10

Beschrijving

Fork Oil RR 10 is een hoogwaardige voorvorkolie gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde basisoliën en speciale additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Hoge viscositeitsindex, waardoor een constant en betrouwbaar weggedrag onder alle weersomstandigheden
- Uitstekende anti-schuimeigenschappen en luchtafscheidend vermogen, waardoor een constant prestatieniveau onder alle bedrijfsomstandigheden
- Zeer goede bescherming tegen slijtage, waardoor een lange levensduur
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Neutraal ten opzichte van kunststof afdichting
- Laag stolpunt

Toepassing

Fork Oil RR 10 is speciaal ontwikkeld voor toepassing in voorvorken en schokbrekers van motorfietsen. Geschikt voor gebruik in wegmotoren, off-road motoren en race motoren.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5090
Viscositeit 20 °C, mm ² /s	131,00
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	50,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,70
Viscositeitsindex	158
Vlampunt COC, °C	204
Vloeipunt, °C	-39

Beschikbare verpakkingen



33132

20 L pail



34811

60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.