# Product Informatie 01.50.18

**19-09-2022**

## Kroontrak MTH 10W-30

### Beschrijving

Kroontrak MTH 10W-30 is een multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines. Het product is gebaseerd op hoogwaardige, minerale basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk dispergerend en detergerend vermogen
- Sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Zeer goede EP eigenschappen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

### Toepassing

Kroontrak MTH 10W-30 is een zogenaamde STOU: Super Tractor Oil Universal. Het is daarmee een universeel product te gebruiken voor de smering van:

- Benzinemotoren
- Dieselmotoren
- Transmissies, incl. natte remmen
- Hydraulische systemen Kroontrak MTH 10W-30 is geschikt voor alle toepassingen waar één van onderstaande specificaties wordt voorgeschreven. Dit product kan ook uitstekend toegepast worden in gevallen waar een SAE 15W30 STOU wordt voorgeschreven.

### Specificaties

| |
|---|
| API SF/CG-4/GL-4 |
| ACEA E3, MIL-L-2104D |
| Allison C4 |
| Cat TO-2 |
| Ford M2C159-C / M2C134-D |
| John Deere J27 / J20C |
| Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139 |
| Massey Ferguson CMS M1143 / M1135 |
| MB 227.1 |
| NH 410B |
| ZF TE-ML 06B / 07B |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**

## Typische standaardanalyses

| | |
|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,876 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 4730 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 70,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 11,40 |
| Viscositeitsindex | 154 |
| Vlampunt COC, °C | 228 |
| Vloeipunt, °C | -33 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 11,3 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,57 |
| HTHS, mPa.s | 3,14 |
| Noack, % | 12,7 |

## Beschikbare verpakkingen



37159
5 L can



37160
20 L Bag in Box



37161
20 L pail



37162
60 L drum



37163
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**