


WLAW190X180Q

LED-lampen – oppervlaklicht




Technische gegevens

Type	WLAW190X180Q
Identnr.	3017607
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5300...+7000 K
Luminous flux lumen	1100 lm
Aperture angle degree	60 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 1100 lm
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 800 mA
Input power	19.2 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	Rechthoekig, WLA
Afmetingen	204.9 x 180.1 x 25.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT, grijs
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C

Kenmerken

- Beschermingsgraad IP67/IP69K
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- kleur: koud wit
- Verlichtingssterkte bij 1 m: 430 Lx
- connector M12x1

Aansluitschema



Functieprincipe


LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik tussen 5300 en 7000 Kelvin. De lichtstroom bedraagt in functie van het model tussen 550 en 2200 lumen. De lampen zijn op aanvraag verkrijgbaar in de kleuren warm wit, groen, rood, geel of blauw en met verschillende lenzen, die de openingshoek veranderen. Beide hebben ook invloed op de lichtstroom en de verlichtingssterkte. De elektrische aansluiting kan naar keuze met gestandaardiseerde M12x1 connectoren of via open kabeleinden direct aan de klemmenaansluiting van voorhandene installaties gerealiseerd worden.

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus


Toebehoren

SMBBSSM	3012465
---------	---------



Montagebeugel, 316 roestvast staal, voor de wandmontage van WLA werklampen, 2 beugels inclusief schroevenset inbegrepen

SMBSRA	3017708
--------	---------



Montagebeugel, 316 roestvast staal, voor een gevarieerde montage van WLA werklampen, beugel is afstelbaar

SMBWLAMAG	3019672
-----------	---------

Magneethouder, voor een rechtstreekse montage van WLA werklampen op metalen oppervlakken, 4 magneten per lamp nodig, SMBWLAMAGR als optionele onderlegger ter bescherming tegen krassen

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
------------	------	----------	--

RKC4.4T-2/TEL

6625013

aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com



WKC4.4T-2/TEL

6625025

aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

