
LT3NULV W/30
Opto-sensor – retro-reflectieve sensor
Laser-looptijdmeter






Technische gegevens

Type	LT3NULV W/30
Identnr.	3067278
Optische Gegevens	
Functie	Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus	Looptijd
reflector meegeleverd:	ja
Lichtsoort	rood
Golflengte	658 nm
Laserklasse	⚠ 1
Herhalingsnauwkeurigheid	4.5 mm
Reikwijdte	500…50000 mm
Ongevoeligheid voor omgevingslicht	5000 lux
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12…24 VDC
Restrimpelspanning	< 10 % U_{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Eigen stroomopname	≤ 108 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, NPN/analoge uitgang
uitvoering van de analoge uitgang	0…10 V
Spanningsuitgang	0…10 V
Lastweerstand	≥ 2500 Ω
Schakelfrequentie	≤ 1000 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 1 s
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 1000 ms

Kenmerken

- kabel, 9 m, 7-draads
- weergave van de signaalsterkte
- Beschermingsgraad IP67
- hoogreflecterende reflectorfolie BRT-TVHG-8X10P meegeleverd
- reikwijdte (meetbereik) met bijbehorende reflectorfolie: 50 m
- 3 schakeluitgang-aanspreektijden instelbaar
- bedrijfsspanning: 12…24 VDC
- schakel- en meetbereik onafhankelijk van elkaar instelbaar
- flank van de analoge uitgang omkeerbaar

Aansluitschema



Functieprincipe

Deze afstandssensor maakt gebruik van de "time of flight"-lasertechnologie en is bijgevolg bijzonder krachtig. De sensor genereert één miljoen impulsen per seconde. De microprocessor registreert de impulslooptijd tussen het te detecteren voorwerp en de sensor. Per milliseconde worden gemiddeld 1000 impulsen berekend en de waarde wordt aan de uitgang doorgegeven.


LT3NULV W/30| 19-01-2022 13-49 | Technische wijzigingen voorbehouden

Technische gegevens

Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, LT3
Afmetingen	87 x 35.3 x 68.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS, zwart
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Kabel, 9 m, PVC
Aantal aders	8
Aderdoorsnede	0.34 mm^2
Omgevingstemperatuur	0…+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	90 %
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	Laser Teach-ingang
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Foutmelding	LED
Weergave van de functiereserve	LED, rood
Tests/certificaten	
MTTF	15 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, cURus


De sensor bereikt zijn hoogste nauwkeurigheid na een warmloopfase van ongeveer 30 minuten.

resolutie afhankelijk van de afstand




Toebehoren

SMBAMSLT3IP 3073442




beschermbehuizing met beschermglas, roestvaststaal, voor bouwvorm LT3

SMBAMSLT3P 3073132




montageplaat, roestvaststaal, voor bouwvorm LT3

SMBLT31 3068505




montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm LT3

SMBLT32 3069236



beschermbehuizing, roestvaststaal, voor bouwvorm LT3

SMBLT3IP	3070973



beschermbehuizing, roestvaststaal, voor bouwvorm LT3

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	BRT-TVHG-8X10P	3069119	Zelfklevende, op maat snijbare reflectorfolie, 203 x 254 mm, hoog reflectievermogen

LT3NULV W/30| 19-01-2022 13-49 | Technische wijzigingen voorbehouden