DRAA-DAANVOER-SYSTEEM MIG/MAG COMPACT

Draadaanvoersysteem W5S-4L

Ref. 032835

Het aparte W5S-4L lucht- en watergekoelde draadaanvoersysteem is compatibel met de MAGYS 400 GR, de 500 GR en 500 WS generatoren.

SYNERGETISCH

- **Synergetische functie :** De draadaanvoer-instelling wordt eenvoudig bestuurd vanuit het draadaanvoersysteem.


INDUSTRIEEL

- Te koppelen aan water- en luchtgekoelde toortsen, voor een optimale productiviteit.
- De versterkte mechanische constructie verlengt de levensduur van het apparaat.
- De 50W gemotoriseerde haspel met 4 rollen garandeert het constant en vloeiend afrollen van massief draad tot Ø1.2 mm.

COMPACT

- Compact systeem met minimale afmetingen, het apparaat past in een mangat met een diameter van ongeveer 40 cm.
- Verbindingskabels *(lucht of vloeistof)* van 1,6m tot 20m.





Draadaanvoersysteem W5S-4L
ref. 032835

Zie technische gegevens :
MAGYS 400 GR - ref. 032187
MAGYS 500 GR - ref. 032194
MAGYS 500 WS - ref. 032200

OPTIES



Manometer 30L/min
041622
041219
041646



Polariteit inversie kabel
033689

Verbindingskabel

L.	Air cooled		Liquid cooled	
1,6m	-		70 mm²	033696
5m	50 mm²	034822	-	
5m	70 mm²	034839	70 mm²	033641
10m	50 mm²	034853	70 mm²	033658
10m	70 mm²	034860	95 mm²	034877
15m	-		95 mm²	034884
20m	-		95 mm²	034891

⎓ U_1	⎓ I_1	ø mm GAS	ø mm NO GAS	ø mm 200	ø mm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
24V	3A	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	-	50W	0.8 - 1.0	410A @ 60% 320A @ 100%	IP21	23x32x49 / 15