

Bedrijfseigen bussysteem - SMS-Controller

SMS-Control SC2



wit mat oder glanzend ,
Code 96101

Productinformatie

- SMS-Control SC2, uw wereldwijde schakel- en besturingscentrale
- Voor het in-/uitschakelen via SMS, van maximaal 2 apparaten zoals airconditioning of verwarming
- 2 relais schakelkanalen
- 4 digitale alarmingangen
- 2 analoge ingangen voor stroom-, spannings- of weerstandsmeting
- Gemakkelijk programmeerbaar via PC, klaar voor direct gebruik
- Elke schakeling kan via SMS worden bevestigd
- Schakelen op afstand via telefoonnummer identificatie
- Beveiliging door PIN-codering
- Eenvoudige functioneren met prepaid SIM-kaarten
- Kan geïntegreerd worden in regelsystemen
- De busvoeding is ontworpen om te worden gemonteerd op een standaard DIN-rail
- Updates zijn beschikbaar
- Handige Android™ -app
- Inbegrepen: SC2-apparaat, antenne met magnetische voet - 3m, USB-kabel 1 m.
- Toepassingsvoorbeelden: **Schakelen van verwarmingstoestellen, verlichting, boilers, pompen, irrigatiesystemen, alarmsystemen**

Technische gegevens

Spanning: 12 – 30 V DC


Afmetingen:	105 x 58 x 86 mm
Verbruik:	ca. 2 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP30 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C, niet condenserend
Behuizing:	Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Display-elementen:	Frequentie: Ingebouwde quad-band modem voor alle GSM-netwerken
(in translation)	4 , activering door potentiaalvrij contact met optocoupler, max. kabellengte 150 m
(in translation)	2 , voor het meten van standaardsignalen in het bereik van 0-10 V, 0-20 mA en impedanties tot 50 kOhm
Schakelvermogen:	10 A / 230 V bij $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	2x potentiaalvrij Wisselcontact

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
SMS-Control SC2	wit mat oder glanzend	96101	4007529961016

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Voeding NT12/230	wit	94125	4007529941254
Akku 12 V SMS-Control		94124	4007529941247



Afmetingen 96101

