

Plafondaanwezigheidsmelders DALI - 3 kanalen DALI Broadcast PD4-M-TRIO-DALI/DSI



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92750 wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92755

Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder voor twee verlichtingsgroepen voor daglichtafhankelijke lichtregeling en een derde verlichtingsgroep voor lichtschakeling
- Controle van maximaal 25 digitale EVSA's en besturingsmodules als groep voor DALI-interfaces 1 en 2 en maximaal 10 voor DALI-interface 3
- Twee onafhankelijke, beweegbare, lichtsensoren bv. voor raam- en gangzone
- Eén gemeenschappelijke detectiezone
- Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstandsbediening
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Oriëntatieverlichting functie
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- **Toepassingsvoorbeelden:**
kantoorruimten, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	OB= Ø 124 x 85 mm IB= Ø 117 x 100 mm
Verbruik:	ca. 2,2 W

Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	OB= IP20 / Klasse II IB= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)
DALI-uitgang:	max. 25 DALI / DSI EVSA's op elk kanaal
Oriëntatieverlichting:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
	Kanaal 3 (lichtsturing)
Schakelvermogen:	up to 10 DALI / DSI EB
	Kanaal 1 tot kanaal 3
Nalooptijd:	1 min - 60 min
Ingestelde helderheidswaarde:	40 - 1200 Lux
	Gemengd licht meting

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92750	4007529927500
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92755	4007529927555

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104	4007529921041
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677

Omschrijving

Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

Kleur


wit

Code


92386

EAN-Code


4007529923861




Afmetingen 92755



Afmetingen 92750

**Detectie bereik**

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit



Schakelschema