

Kit de démarrage LiveLink « petits bureaux »

LiveLink

EAN 4007841 052843

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052843



Description du fonctionnement

Le kit de démarrage LiveLink « petits bureaux » est composé d'un contrôleur LiveLink, d'un détecteur de présence IR Quattro SLIM XS LiveLink et d'un coupleur pour 4 boutons-poussoirs DALI. Il est idéal pour une intégration dans des petits bureaux, des locaux annexes ou des salles de conférence.

Caractéristiques techniques

Modèle	Kit système de commande de l'éclairage
Dimensions (L x l x H)	45 x 80 x 80 mm
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Détails portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Réglages via	Application « LiveLink »
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	LiveLink
UC1, Code EAN	4007841052843