Lumière contrôlée au crépuscule

LN 710 LED

anthracite
EAN
vertriebsdatenblatt_artikelnummer





3000 K
3000K warm-white

Twilight switch

IP44

soft light start

energy saving

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

TüV Nord GS

Description du fonctionnement

Un bel éclairage parfait. Le luminaire extérieur élégant sans détecteur de mouvement est toujours beau à regarder allumé ou non. Le modèle LN 710 LED est en plastique résistant aux UV et représente un élément design en aluminium moderne. La lumière blanc chaud (3000 K) met les façades parfaitement en évidence. Il se caractérise par un interrupteur crépusculaire, l'éclairage automatique la nuit et le mode économie d'énergie disponible en option. Existe en anthracite et argenté.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	140 x 260 x 63 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	Détecteur de lumière
Puissance	8,6 W
Mise en réseau possible	Non
Mode esclave réglable	Non
Flux lumineux	670 lm
Efficacité	78 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Non
Protection au ras du mur	Non

Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Fonction balisage	Non
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Matériau de recouvrement	autocollant
Variante	anthracite

LN 710 LED

anthracite
EAN
vertriebsdatenblatt_artikelnummer

Dessin dimensionnel

