Crépusculaire - Professional Line

Light Sensor Dual

LiveLink - carré - en saillie
EAN 4007841 009762
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 009762



Twilight switch + eco-mode | IP54 | 2 - 1000 lux | max 4 m | CE | 5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

Mesure parfaite de la luminosité. L'interrupteur crépusculaire Light Sensor Dual à interface LiveLink mesure la lumière ciblée et la lumière diffuse et contrôle les espaces situés sous le détecteur ainsi que la luminosité ambiante. La combinaison des résultats des mesures permet de réduire les sources d'erreurs.

Caractéristiques techniques

Modèle	Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant
Dimensions (L x l x H)	42 x 95 x 95 mm
Alimentation électrique	16 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	3
Technologie de détection	Détecteur de lumière
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Valeurs LiveLink	Valeur de luminosité diffuse et dirigée
Réglage de l'éclairage permanent	Non

Fonction balisage	Non
Réglages via	Application « LiveLink »
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, salle de conférences / salle de réunion, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	LiveLink - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841009762

Crépusculaire - Professional Line

Light Sensor Dual

LiveLink - carré - en saillie
EAN 4007841 009762
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 009762

Dessin dimensionnel

