

Kit LiveLink « dépôt à étagères surélevées »



EAN 4007841 052829

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052829



Description du fonctionnement

Le kit de démarrage LiveLink « dépôt à étagères surélevées » est composé d'un contrôleur LiveLink et de deux détecteurs de mouvement IS 345 MX Highbay LiveLink. Il est idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les dépôts à étagères surélevées, les halls de machines, les halls d'attente et d'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Modèle	Kit système de commande de l'éclairage
Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Portée radiale	30 x 4 m (120 m ²)
Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Hauteur de montage optimale	12 m

Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Réglages via	Application « LiveLink »
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, Intérieur
Garantie du fabricant	5 ans
UC1, Code EAN	4007841052829