

Artikel nummer	artikelnaam
840429045	HK07 - bewegingsmelder 180° 55mm 2-dr, 5-300W, LED 5-100VA, helder wit

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 2-draads, 5-300 W, LED 5 - 100 VA



Technische gegevens	840429045
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	65,000 mm
Diepte	65,000 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Diameter	50 mm
Inbouwbreedte	50,00 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	300 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 1000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	6,00 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	31,500 mm
Slagvastheid	niet beschikbaar
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	1,200 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Aantal schakelzones	3
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	100 W
Nom. spanning	230 V

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens		840429045
Montagewijze	EC000133 - Bewegungsmelder komplett	
Kleur	helder wit	
Breedte	55,000 mm	
Uitvoering	Bewegingsdetector	
Halogeenvrij	ja	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Onderkruipbeveiliging	ja	
Inbouwdiepte	31,500 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Inbouwdiameter	50 mm	
Max. reikwijdte frontaal	9,000 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	9,000 m	
Temperatuur	0 45 °C	
Max. inschakelstroom	10,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Met signaaleenheid	nee	
Stuurstroom	0,00 mA	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	ja	
Geschikt voor wandmontage	ja	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Gedwongen inschakeling	ja	
Beschermingsgraad (IP)	IP40	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	nee	