

Artikel nummer	artikelnaam
827803002	Aanwezigheidsmelder PM360-AP-12-M-1-ws, master, opbouw, 2.000W, LED 400W, wit

Aanwezigheidsmelder PM360-AP-12-M-1-ws, 12 meter, opbouw, master, sluit-
ter/NO



Technische gegevens	827803002
Aansluitwijze	Steekklem
Diepte	82,000 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	10 s
Uitschakelvertraging	300 s
Frequentie	50 50 Hz
Diameter	112 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	10 2000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	12,00 m
Bediening op afstand	ja
Slagvastheid	niet beschikbaar
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 °
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	2,500 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	0,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	400 W
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	wit

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens		827803002
Uitvoering	Aanwezigheidsdetector	
Halogeenvrij	ja	
Oppervlaktebescherming	gelakt	
Onderkruipbeveiliging	nee	
Inbouwdiepte	,000 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Inbouwdiameter	0 mm	
Max. reikwijdte frontaal	6,000 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	6,000 m	
Temperatuur	-20 50 °C	
Max. inschakelstroom	10,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	ja	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Met signaaleenheid	nee	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja	
Koppelbaar aan netwerk	ja	
Gedwongen uitschakeling	ja	
Geschikt voor wandmontage	geen	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Gedwongen inschakeling	ja	
Max. presentiebereik	12,500 m²	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	ja	