Artikel nummer	artikelnaam
827800009	Aanwezigheidsmelder PM360-DE-12-A-1-ws, plafond montage, 2.000W, LED 400W, wit



Aanweizigheidsmelder PM360-DE-12-A-1-ws, 12 meter, plafond montage, akoestiek (microfoon), sluiter/NO

Technische gegevens	*827800009*
Aansluitwijze	Steekklem
Diepte	75,500 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	10 s
Uitschakelvertraging	300 s
Frequentie	50|50 Hz
Diameter	112 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	10|2000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	12,00 m
Bediening op afstand	ja
Slagvastheid	niet beschikbaar
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	360|360 °
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	2,500 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0|0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0|0 °
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	47,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	400 W
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	wit

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *19.12.2022*

Technische gegevens	*827800009*
Uitvoering	Aanwezigheidsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	gelakt
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	41,000 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	65 mm
Max. reikwijdte frontaal	6,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6,000 m
Temperatuur	-20|50 °C
Max. inschakelstroom	10,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	ja
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja
Koppelbaar aan netwerk	ja
Gedwongen uitschakeling	ja
Geschikt voor wandmontage	geen
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	ja
Max. presentiebereik	12,500 m²
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *19.12.2022*