



XR12-110-230V



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
XR12-100-*200-*110-](https://eltako.com/redirect/XR12-100-*200-*110-)

Technische Daten Seite 19-5.

XR12-100-/200-/110-

1- und 2-polig 25 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9 W.

Kontakte 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.

Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

XR12-100-230V	1 Schließer 25 A	Art.-Nr. 22100930	37,20 €/St.
XR12-200-230V	2 Schließer 25 A	Art.-Nr. 22200930	45,50 €/St.
XR12-110-230V	1 S + 1 Ö 25 A	Art.-Nr. 22110930	45,50 €/St.