



Flat Polymero

311555.002.7.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859082354
LED
D 515, H 150



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v. geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 515 mm
Hoogte H 150 mm
Gewicht 2,85 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 3000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 4
Levensduur 50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 117°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 0

Elektrisch

Bedrijfsapparaat DALI
Spanning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A 25
Armaturen aan zekering B16A 40
Inschakelstroom / Inschakeltijd 40 A / 50 µs
Rimpelspanning / flikkeren 1 %
Kleurtemperatuur 1 3.000 K
Systeemvermogen 1 24 W
Effectieve lichtstroom 1 2.600 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 19
Armatuur rendement 1 109 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad IP 40
Beschermingsklasse I
Gloeidraadtest 650°C - 30 seconden
Schokweerstand IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering F-mark
Andere tekens WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen A++

Toebehoren

981806.002 Decoratieringen Flat Polymero
D 551 mm
voor diffusor D 515 mm
981806.004 Decoratieringen Flat Polymero
D 551 mm
voor diffusor D 515 mm
981806.0042 Decoratieringen Flat Polymero
D 551 mm
voor diffusor D 515 mm