



Lightstream LED Maxi

721733.114.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859140887
LED
L 501, B 374, H 182



Hochwertiger LED Außenstrahler. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaaluminium voor buitengebruik, gepoedercoat. Beugel roestvrij staal, gepoedercoat. In een Hoek van 6° instelbaar voor nauwkeurige hoek instelling en vergrendelbaar. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Reflector van puur aluminium, hoogglanzend. LED-COB met wisselfitting. Afdekking van enkel veiligheidsglas. Lichtverdeling rotatie-symmetrisch breed stralend. Thermisch ontkoppellende driver in de behuizing. Snelle apparaataansluiting zonder ingreep in de behuizing via schroefloze connectoren met bajonetsluiting. Steekklem tot 5 x 2,5 mm² voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte AW = 0,052 m².

Colour

Kleur zilver metallic

Afmetingen en gewicht

Lengte L 501 mm
Breedte B 374 mm
Hoogte H 182 mm
Gewicht 11,1 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 3000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Levensduur 50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 102°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	DALI
Spanning	230 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B16A	3
Armaturen aan zekering C16A	6
Inschakelstroom / Inschakeltijd	65 A / 485 µs
Rimpelspanning / flikkeren	1 %
Kleurtemperatuur 1	3.000 K
Systeemvermogen 1	112 W
Effectieve lichtstroom 1	11.600 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	25,9
Armatuur rendement 1	104 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK08 (5 Joule)
Veiligheidsmarkering	D-mark, F-mark
Andere tekens	WEEE
Omgevingstemperatuur min.	-40 °C
Omgevingstemperatuur max.	35 °C
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++

Toebehoren

982052.004	Montagebeugel als latere mogelijkheid voor een alternatieve bevestiging Montagebeugel Maxi symm. voor opzetmontage
982003.000	Mastopzetstukken L 346, B 112, H 154 voor top 76 mm, ongelakt
982003.004	Mastopzetstukken L 346, B 112, H 154 voor top 76 mm, zilver metallic
982004.000	Mastopzetstukken L 346, B 136, H 204 voor top 89 mm, ongelakt
982004.004	Mastopzetstukken L 346, B 136, H 204 voor top 89 mm, zilver metallic
982005.000	Mastopzetstukken L 346, B 136, H 204 voor top 108 mm, ongelakt
982005.004	Mastopzetstukken L 346, B 136, H 204 voor top 108 mm, zilver metallic
982002.000	Mastopzetstukken L 346, B 97, H 154 voor top 76 mm, ongelakt
982002.004	Mastopzetstukken L 346, B 97, H 154 voor top 76 mm, zilver metallic
982045.000	Mastopzetstukken L 346, B 97, H 154 voor top 60 mm, ongelakt
982045.004	Mastopzetstukken L 346, B 97, H 154 voor top 60 mm, zilver metallic
982046.000	Mastopzetstukken L 346, B 110, H 204 voor top 89 mm, ongelakt
982046.004	Mastopzetstukken L 346, B 110, H 204 voor top 89 mm, zilver metallic
982401.004	Adapterset voor mastopzetstukken L 525, B 381, H 87 Adapterset voor 3-voudige plaatsing (3 x 120°), zilver metallic
982525.004	Adapterset voor mastopzetstukken L 460, B 410, H 55 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°), zilver metallic
982478.004	Mastklemmen L 346, B 235, H 90 voor mastdiameter 95 - 140 mm, zilver metallic
982638.003	Aftakdoos L 78, B 53, H 28