



Lightstream LED Maxi

721734.1131.76 | Projecteurs



Projecteurs
4051859069041
LED
L 509, B 374, H 174



Hochwertiger LED Außenstrahler. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion pour application en extérieur, traité époxy. Étrier en inox, traité époxy. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 6° avec une échelle d'angle précise réglable et verrouillable. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Réflecteur asymétrique en MIRO-SILVER® à haut pouvoir de réflexion. LED-COB à douille interchangeable. Fermeture verre sécurit. Diffusion de la lumière asymétrique. Compartiment d'appareillage à découplage thermique. Borne de connexion rapide jusqu'à 5 x 2 x 2,5 mm², pour ligne de réseau Ø max. 13 mm. Prise au vent AW = 0,052 m². Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Colour

Couleur anthracite métallisé

Volume et poids

Longueur L 509 mm
Largeur B 374 mm
Hauteur H 174 mm
Poids 11 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 3000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Eclairage

Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Électrotechnique

Convertisseur	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaire sur sécurité B16A	3
Luminaire sur sécurité C16A	6
Courant d'appel / Temps d'allumage	65 A / 485 µs
Ondulation de courant / vacillement	1 %
Température de couleur de la lumière 1	3.000 K
Puissance du système 1	112 W
Flux lumineux utile 1	12.600 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	41
Efficacité lumineuse du luminaire 1	113 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 65
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D, Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	35 °C
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++

Accessoires			
982053.0031	Étrier de montage à installer ultérieurement pour un autre type de fixation	982525.0031	Kit d'adaptateurs pour sommets de mâts L 460, B 410, H 55
982003.000	Étrier de montage Maxi asymét. pour montage au plafond et au sol	982478.0031	Kit adaptateur pour arrangement de 4 (4 x 90°), anthracite métallisé
982003.0031	Sommets de mât L 346, B 112, H 154 pour tête 76 mm, non peint	982638.003	Collier pour mât L 346, B 235, H 90 pour diamètre de mât 95 - 140 mm, anthracite métallisé
982004.000	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 89 mm, non peint		Boîte de dérivation L 78, B 53, H 28
982004.0031	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 89 mm, anthracite métallisé		
982005.000	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 108 mm, non peint		
982005.0031	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 108 mm, anthracite métallisé		
982002.000	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 76 mm, non peint		
982002.0031	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 76 mm, anthracite métallisé		
982045.000	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 60 mm, non peint		
982045.0031	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 60 mm, anthracite métallisé		
982046.000	Sommets de mât L 346, B 110, H 204 pour tête 89 mm, non peint		
982046.0031	Sommets de mât L 346, B 110, H 204 pour tête 89 mm, anthracite métallisé		
982059.000	Sommets de mât L 346, B 112, H 154 pour tête 60 mm, non peint		
982059.0031	Sommets de mât L 346, B 112, H 154 pour tête 60 mm, anthracite métallisé		
982401.0031	Kit d'adaptateurs pour sommets de mâts L 525, B 381, H 87 Kit adaptateur pour arrangement de 3 (3 x 120°), anthracite métallisé		
982475.0031	Kit d'adaptateurs pour sommets de mâts L 622, B 284, H 55 Kit adaptateur pour arrangement de 2 (2 x 90°), anthracite métallisé		