



Flat Polymero IP44

221114.002 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4010319690492
3 x E27 max. 75 W
D 580, H 160



Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur.
Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Colour

Couleur blanc

Volume et poids

Diamètre D 580 mm
Hauteur H 160 mm
Poids 3,44 kg

Lampe 1

Lampe A60
Nombre lampe 3
Puissance 75 W
Culot E27

Eclairage

Angle de rayonnement 114°

Électrotechnique

Convertisseur Convertisseur non nécessaire
Tension 0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Puissance du système 1 60 W
Flux lumineux utile 1 2.400 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 17,4
Efficacité lumineuse du luminaire 1 40 lm/W

Vérification

Degré de Protection
Anmerkung Schutzart

IP 43, IP 44
IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural

Classe de Protection II
Résistance au Feu 850°C
Résistance aux Chocs IK10 (20 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique des lampes classiques A, C, E
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED A, A+, A++

II
850°C
IK10 (20 Joule)
Marquage F
Marquage WEEE

A, C, E

A, A+, A++