



Triade LED

751141.003.1 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859093893
LED
L 600, B 89, H 178



Projecteur symétrique apparent / sur rail à LED pour espaces intérieurs. Pour l'éclairage mural, général ou lèche-murs. Corps en profilé extrudé d'aluminium, traité époxy. Rotation verticale 90°. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) résistant aux UV, opalin. Éclairage homogène et doux. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond. Appareillage intégré.

Colour

Couleur tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Volume et poids

Longueur L 600 mm
Largeur B 89 mm
Hauteur H 178 mm
Poids 1,72 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 4
Durée de vie 50000 h (L70/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement 88°/97°

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	17
Luminaires sur sécurité B16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	53 A
Température de couleur de la lumière 1	4.000 K
Puissance du système 1	36 W
Flux lumineux utile 1	3.100 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	26,4
Efficacité lumineuse du luminaire 1	87 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 20
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK02 (0,20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+