



Toledo Flat Square

901553.002 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859132387
LED
L 225, B 225, H 58



Superplatte LED-opbouwdownlight. Opbouwbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Vierkante afdekplaat spuitgietaaluminium, gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Lengte L 225 mm
Breedte B 225 mm
Hoogte H 58 mm
Gewicht 1,5 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 3000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 4
Levensduur 50000 h (L70/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 108°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	32
Armaturen aan zekering B16A	51
Armaturen aan zekering C10A	32
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7 A / 100 µs
Kleurtemperatuur 1	3.000 K
Systeemvermogen 1	18 W
Effectieve lichtstroom 1	1.600 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	26
Armatuur rendement 1	89 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK06 (1 Joule)
Keurmerk	EAC
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+