

INSTRUCTION

42-2018

RZB
LIGHTING

Flat Polymero

311525.002.8.19


IP 40 IK10
2,50 mm²



~ 220 - 240 V 50/60 Hz



3 x 1,5 mm²



311525.002.8.19

D 515, H 150

2,72 kg



CCT

CRI

LED


8 x 2,2 W

19 W

2200 lm

3000 K

80



A++

A++


5 A

31

50

52

85



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464




EN 12464

EN 13201



EN 12464 / EN 13201







Wartungsplan/ Maintenance schedule




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

www.rzb.de

1 / 5











Erklärung Symbole

Explanation Symbols

	<u>Artikelnummer</u> material number		<u>Einschaltstrom</u> inrush current
	<u>Abmaße</u> dimensions		<u>Leitungsschutzschalter B10</u> circuit breaker B10
	<u>Größe Deckenausschnitt</u> ceiling cutout		<u>Leitungsschutzschalter B16</u> circuit breaker B16
	<u>Gewicht</u> weight		<u>Leitungsschutzschalter C10</u> circuit breaker C10
	<u>Erkennungsweite</u> viewing distance		<u>Leitungsschutzschalter C16</u> circuit breaker C16
	<u>Nennlampe (Art)</u> lamp (type)		<u>Energieeffizienzklasse Leuchte</u> energy efficiency class lighting
	<u>Leistung Nennlampe</u> power lamp		<u>Energieeffizienzklasse LED</u> energy efficiency class LED
	<u>Leistung Zusatzlampe</u> power extra lamp		<u>Energieeffizienzklasse Glühlampe</u> energy efficiency class light bulb
	<u>Systemleistung</u> system power		<u>Pollerleuchte</u> Bollards
	<u>Systemleistung Notbetrieb</u> system power emergency mode		<u>Deckenleuchte</u> ceiling luminaires
	<u>Farbwiedergabeindex (Ra)</u> colour rendering index (Ra)		<u>Wandleuchte</u> wall luminaires
	<u>Lichtfarbe</u> light colour		<u>Pendelleuchte</u> Pendant luminaires
	<u>Leuchtenlichtstrom</u> luminous flux		<u>Bodeneinbauleuchte</u> In-ground luminaires
	<u>Leuchtenlichtstrom Notbetrieb</u> luminous flux emergency mode		<u>Mastaufsatzleuchte</u> Pole top luminaires
	<u>Vor Wartung oder Reparatur spannungsfrei schalten</u> power off before maintenance or repair		<u>Deckeneinbauleuchte</u> Recessed ceiling luminaires
	<u>Ersatzartikel</u> substitute		<u>Anbaustrahler</u> Surface mounted projectors
	<u>Zubehör</u> Accessories		

			
	981806.002	D 551, H 21,	0,49 kg
	981806.004	D 551, H 21,	0,49 kg
	981806.0042	D 551, H 21,	0,49 kg

			
	08-311170.022	D 515, H 137	0,49 kg





