



Strip-Light LED

451158.002 | Linienleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859035756
LED
L 836, B 23, H 37



Sehr kompakte Linienleuchte mit Wippschalter. Universell einsetzbar im Shopbereich, Lichtvouten, Küche und Bad. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff klar prismatisch. Ausgezeichnete Lichtverteilung durch prismatische Abdeckung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Montage mittels Clipsystem. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren. Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage. Zum An- und Einbau in Möbel geeignet (MM).

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Länge L 836 mm
Breite B 23 mm
Höhe H 37 mm
Gewicht 362 g

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Lebensdauer 25000 h (L70/B50)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 174°/113°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	13 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	1.200 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	25,7
Leuchtenlichtausbeute 1	93 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen, MM
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Strip-Light LED

451158.002 | Linienleuchten



Zubehör

981457.002	Zubehör L 1800 Zuleitungskabel (Euro-Stecker mit Gerätebuchse)
981462.002	Zubehör L 160,
981464.002	Zubehör L 300, Verbindungskabel
981466.002	Zubehör L 600, Verbindungskabel
981467.002	Zubehör L 900, Verbindungskabel
981470.002	Zubehör L 47, B 47, H 42 Eckverbinder