



Flat Polymero

311555.002.6 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859072850
LED
D 515, H 150



Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Colour

Couleur blanc

Volume et poids

Diamètre D 515 mm
Hauteur H 150 mm
Poids 2,71 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 4
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement 114°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 0

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	25
Luminaires sur sécurité C10A	26
Luminaires sur sécurité C16A	42
Courant d'appel / Temps d'allumage	10 A / 50 µs
Ondulation de courant / vacillement	1 %
Température de couleur de la lumière 1	4.000 K
Puissance du système 1	24 W
Flux lumineux utile 1	2.650 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	19,2
Efficacité lumineuse du luminaire 1	111 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 40
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	850°C
Résistance aux Chocs	IK10 (20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++

Flat Polymero

311555.002.6 | Plafonniers et appliques



Accessoires

981806.002	Anneaux décoratifs Flat Polymero D 551 mm pour diffuseur D 515 mm
981806.004	Anneaux décoratifs Flat Polymero D 551 mm pour diffuseur D 515 mm
981806.0042	Anneaux décoratifs Flat Polymero D 551 mm pour diffuseur D 515 mm