

Bocaro

611991.0031.1 | Pollerleuchten

Pollerleuchten
4051859158233
LED
L 156, B 156, H 1100







Dekorative Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung ESG-Glas, klar. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Länge L	156 mm
Breite B	156 mm
Höhe H	1.100 mm
Gewicht	8,55 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex Ra	83
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel	113°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102
Farbtemperatur 1	4.000 K
Bemessungsleistung 1	20 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	1.700 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	28,4
Leuchtenlichtausbeute 1	85 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Zubehör

982155.010	Zubehör für Erdmontage L 156, B 156, H 401 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set