



Triade LED

751141.003.1.76 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859093961
LED
L 600, B 89, H 178



Geometrische LED-opbouw-/railspot voor binnenruimten. Voor hoofd- of vlakke wandverlichting. Behuizing profiel uit geëxtrudeerd aluminium gepoederlakt. 90° vertikaal zwenkbaar. Diffusor kunststof (polycarbonaat) uv-bestendig, opaal. Homogene en zachte verlichting. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Converter ingebouwd.

Colour

Kleur gitzwart, mat (RAL 9005)

Afmetingen en gewicht

Lengte L 600 mm
Breedte B 89 mm
Hoogte H 178 mm
Gewicht 1,85 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 4
Levensduur 50000 h (L70/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 88°/97°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A
Kleurtemperatuur 1	4.000 K
Systeemvermogen 1	36 W
Effectieve lichtstroom 1	3.100 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	26,4
Armatuur rendement 1	87 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK02 (0,20 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+