

Lightstream LED Maxi

721725.1131.76 | Scheinwerfer

Strahler
4051859140856
LED
L 509, B 374, H 174







Hochwertiger LED Außenstrahler. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung asymmetrisch. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm^2 für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,052 m^2. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Länge L	509 mm
Breite B	374 mm
Höhe H	174 mm
Gewicht	12,1 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C16A	4
Einschaltstrom / Einschaltzeit	75 A / 450 µs
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	225 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	25.100 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	43,4
Leuchtenlichtausbeute 1	112 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	35 °C
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lightstream LED Maxi

721725.1131.76 | Scheinwerfer

Zubehör

982053.0031	Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart Montagebügel Maxi asymm. für Wand- / Bodenmontage
982003.000	Mastaufsätze L 346, B 112, H 154 für Zopf 76 mm, unlackiert
982003.0031	Mastaufsätze L 346, B 112, H 154 für Zopf 76 mm, anthrazit metallic
982004.000	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 89 mm, unlackiert
982004.0031	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 89 mm, anthrazit metallic
982005.000	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 108 mm, unlackiert
982005.0031	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 108 mm, anthrazit metallic
982002.000	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 76 mm, unlackiert
982002.0031	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 76 mm, anthrazit metallic
982045.000	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 60 mm, unlackiert
982045.0031	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 60 mm, anthrazit metallic
982046.000	Mastaufsätze L 346, B 110, H 204 für Zopf 89 mm, unlackiert
982046.0031	Mastaufsätze L 346, B 110, H 204 für Zopf 89 mm, anthrazit metallic
982059.000	Mastaufsätze L 346, B 112, H 154 für Zopf 60 mm, unlackiert
982059.0031	Mastaufsätze L 346, B 112, H 154 für Zopf 60 mm, anthrazit metallic
982401.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze L 525, B 381, H 87 Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°), anthrazit metallic
982475.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze L 622, B 284, H 55 Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°), anthrazit metallic
982525.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze L 460, B 410, H 55 Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), anthrazit metallic
982478.0031	Mastschelle L 346, B 235, H 90 für Mastdurchmesser 95 - 140 mm, anthrazit metallic
982638.003	Abzweigdose L 78, B 53, H 28