Flat Polymero IP44

221153.002.3.191 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859182887
LED
D 305, H 115





Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Colour

Couleur	blanc

Volume et poids

Diamètre D	305 mm
Hauteur H	115 mm
Poids	1,45 kg

Lampe 1

Lampe	LED
Température de couleur	4000K
Indice rendu des couleurs (IRC)	83
Tolérance de couleurs (McAdam)	3
Durée de vie	50000 h (L70/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement	118°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur non nécessaire
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	135
Luminaires sur sécurité B16A	217
Luminaires sur sécurité C10A	135
Luminaires sur sécurité C16A	217
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
Température de couleur de la lumière 1	4.000 K
Puissance du système 1	13 W
Flux lumineux utile 1	1.250 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	20,2
Efficacité lumineuse du luminaire 1	97 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 43, IP 44
Anmerkung Schutzart	IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK02 (0,20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+