



Flat Polymero

311523.002.6.76 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859082187
LED
D 360, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,46 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 115°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 50
Leuchten an Sicherung B16A 80
Einschaltstrom / Einschaltzeit 20 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker 1 %
Farbtemperatur 1 4.000 K
Bemessungsleistung 1 14 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 1.500 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,7
Leuchtenlichtausbeute 1 108 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Zubehör

981804.004 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm
981804.0042 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm