



Sidelite Round

311998.000.76 | Pendel-Flächenleuchten



Pendelleuchten
4051859155133
LED
D 348, H 15



Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Rahmen Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Diffusor opal/mikroprismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichtevertelung und randlose Ausleuchtung. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksytem. Betriebsgerät integriert.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe aluminium eloxiert

Maße und Gewichte

Durchmesser D 348 mm
Höhe H 15 mm
Pendellänge LP 500-1200 mm
Gewicht 3,09 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 96°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 13
Leuchten an Sicherung B16A 20
Einschaltstrom / Einschaltzeit 30 A / 200 µs
Ripplestrom / Flicker 1 %
Farbtemperatur 1 3.000 K
Bemessungsleistung 1 19 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 1.800 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 21,5
Leuchtenlichtausbeute 1 95 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++